

DHI-LM43-S400

43" монитор UHD



Особенности:

- Разрешение ultra-HD 4K
- Использование защищенного от взлома металлического корпуса
- Узкая рамка шириной 8мм с четырех сторон
- Встроенный 3D COMB фильтр и 3D подавление шума
- Время отклика 8мс, без двоения изображения
- Цвет 1.07B, отображает каждую деталь картинки
- Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
- Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
- Профессиональная термостойкая конструкция обеспечивает продолжительный срок службы оборудования
- Встроенный источник питания, малое потребление энергии, бесшумный
- Многочисленные интерфейсы HDMI, DP, VGA, USB мультимедиа, аудио, RS232

Технические характеристики

Модель

Модель LM43-S400

Дисплей

Размер экрана	43"
Коэффициент пропорциональности	16:9
Разрешение	3840x2160 (UHD)
Технология задней подсветки	LED
Яркость/освещенность	450кд/м ²
Контраст	4000:1
Цвета отображения	1,07B(10 бит)
Угол обзора(Г/В)	178°(Г)/178°(В)
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц

Сигналы

Входные разъемы	DP 1.2x1, HDMI 2.0x2, VGA(D-Sub)x1, USB мультимедиаx1,Аудиоx1, RJ45(RS232)x1	
Выходные разъемы	RJ45(RS232)x1	
	Динамик	5 Втx2

Общие характеристики

Электропитание AC100~240В (+/-10%), 50/60 Гц



Потребляемая мощность (Стандартный режим)	<105 Вт	
Потребляемая мощность (Ожидание)	<0,5 Вт	
Тип	Внутренний	
Вес нетто	16,6 кг	
Вес брутто	27 кг	
Ширина рамки	8 мм (сверху/справа/слева/снизу)	
Настенное крепление	400x400 мм (15.7"x15.7")	
Размеры без подставки (ШxВxГ)	960,7x550,7x65,0 мм (37.8"x21.7"x2.6")	
Упаковка (ШxВxГ)	1145x730x255 мм (45.1"x28.7"x10.0")	
Условия эксплуатации	Температура	0°C~40°C
	Влажность	10%~85%

Комплектующие

Стандартный пакет	HDMI-кабель, кабель электропитания, кронштейн подвеса, пульт дистанционного управления
Дополнительные элементы	Подставка

Сертификация

Сертификаты CE/FCC

Размеры (мм)

