

LM65-S400

65" монитор



Экран

Диагональ	64.5"
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	3840x2160 (UHD)
Подсветка	Светодиодная
Яркость	400 кд/кв.м
Контраст	1200:1
Глубина цвета	10 бит (1.07 млрд. цветов)
Угол обзора	Горизонталь: 178° Вертикаль: 178°
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц

Интерфейсы

Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Аудиовыходы	1
Аудиовыходы	1, встроенные динамики (2 × 8 Вт)
Дополнительные	1 USB, 1 RS-232, 1 OPS

Электропитание

Питание	100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 3.5 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 170 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Рабочая влажность	20% ~ 85%

Физические параметры

Толщина рамки	23.1 мм (сверху, слева, справа, снизу)
Размеры	1476.7 мм × 851.7 мм × 79.8 мм (без подставки) 1660 мм × 1045 мм × 245 мм (в упаковке)
Масса	Нетто: 28.5 кг Брутто: 40 кг
Крепление VESA	600 мм × 400 мм
Исполнение	Для помещений
В комплекте	Кабель HDMI, кабель питания, подвесное крепление, пульт дистанционного управления
Опционально	Подставка

Сертификация

Сертификаты	CE, FCC
-------------	---------

ЖК-матрица промышленного уровня, пригодная для круглосуточной работы

Разрешение 4K Ultra-HD

Защищенный от вскрытия металлический корпус

Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения

1.07 млрд. цветов, реалистичное визуальное восприятие

Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео

Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения

Профессионально спроектированная конструкция теплоотвода для

Размеры, мм

