

GM98B-M**98”****4K Монитор****Особенности:**

- ADSDS технология
- 4K разрешение
- Яркость 500 кд/м²
- Тонкая передняя рамка 12,8 мм
- Сквозной сигнал интерфейса DP
- RS232 управление
- Встроенная акустическая система
- Эксплуатация в режиме 24 x 7



Технические характеристики

Экран

Модель	GM98B-M
Размер по диагонали	98"
ЖК технология	ADS
Тип подсветки	DLED
Разрешение	3840 × 2160
Размер видимой области экрана (Г / В)	2158.85 × 1214.35 мм
Яркость	500 кд/м ²
Контрастность	1200:1
Соотношение сторон	16: 9
Контрастность	1200:1
Углы обзора (Г / В)	178° / 178°
Частота смены кадров	60 Гц
Время отклика	8 мс
Срок службы	50,000 ч

Интерфейсы

A/V входы	HDMI × 4 (1.4 × 2, 2.0 × 2) / DP × 2 (1.2 × 2)
A/V выходы	DP × 1 (1.2)
Внешнее управление	RS232 × 1 (RJ45)



Встроенная акустическая система

Мощность	15 Вт × 2 (8Ω)
----------	----------------

Питание

Напряжение питания	~ 100~240В 50/60 Гц
Мощность потребляемая в рабочем режиме	≤ 500 Вт
Мощность потребляемая в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт

Условия эксплуатации

Температура рабочего режима	0°C~40°C
Относительная влажность рабочего режима	10%~80% RH

Технические характеристики

Корпус и упаковка

Ширина передней рамки	12,8 мм
Габариты корпуса (ШхВхГ)	2189,6 × 1255,2 × 80 мм
Вес нетто	68 кг
Габариты упаковки (ШхВхГ)	2440 × 1468 × 275 мм
Вес брутто	91 кг
Крепежные отверстия VESA	800 × 400
Крепежные винты	M8
Напольная подставка	опция
Комплект поставки	шнур питания (1,8 м), пульт ДУ (без батареек), настенный кронштейн, руководство пользователя

Габаритный чертёж

