



M5APro



M5A



M3A

СЕРИЯ	M5APro	M5A	M3A
Дисплей			
Тип подсветки	D-LED	D-LED	D-LED
Разрешение	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
Яркость	350 кд/м ²	350 кд/м ²	350 кд/м ²
Коэффициент контрастности экрана	1200:1	1200:1	55M3A, 65M3A, 98M3A 1300:1 75M3A, 86M3A 1200:1
Время отклика	8 мс	8 мс	55M3A, 65M3A 6 мс 75M3A, 86M3A, 98M3A 8 мс
Шаг пикселей	0,372 x 0,372 мм	0,372 x 0,372 мм	55M3A 0,420 x 0,315 мм 65M3A 0,496 x 0,372 мм 75M3A 0,429 x 0,429 мм 86M3A 0,4935 x 0,4935 мм 98M3A 0,5622 x 0,5622 мм
Частота обновления экрана	60 Гц	60 Гц	55M3A, 65M3A, 75M3A, 86M3A 60 Гц 98M3A 120 Гц
Угол просмотра (ГxB)	178 ⁰ x 178 ⁰	178 ⁰ x 178 ⁰	178 ⁰ x 178 ⁰
Насыщенность цвета (NTSC)	72%	72%	65%
Видимая область экрана	1428,48 x 803,52 мм	1428,48 x 803,52 мм	55M3A 1209,6 x 680,4 мм 65M3A 1428,48 x 803,52 мм 75M3A 1649,66 x 927,94 мм 86M3A 1895,04 x 1065,96 мм 98M3A 2158,848 x 1214,352 мм
Цветовой охват	1,07 млрд. оттенков (10 бит)	1,07 млрд. оттенков (10 бит)	1,07 млрд. оттенков (10 бит)
Срок службы	30,000 часов	30,000 часов	30,000 часов
Камера + микрофон			
Камера	13 Мп	13 Мп	---
Микрофон	Линейный массив из 8 микрофонов; расстояние захвата звука: 8 м	Линейный массив из 8 микрофонов; расстояние захвата звука: 8 м	---
Интерфейсы дисплея			
Количество интерфейсов	2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x вход VGA, 1 x OPS, 1 x Touch-USB 2.0, 2 x USB, 1 x LAN, 1 x Android USB, 1 x аудиовход для ПК, 1 x выход S/PDIF, 1 x аудиовыход, 1 x RS-232	2 x входа HDMI, 1 x вход DisplayPort, 1 x вход VGA, 1 x OPS (опционально), 2 x сетевых порта LAN, 1 x USB-C, 2 x Android USB, 2 x USB, 1 x Touch-USB, аудиовход для ПК, 1 x выход HDMI, 1 x порт S/PDIF, 1 x аудиовыход, 1 x порт RS-232	2 x входа HDMI, 1 x вход DisplayPort, 1 x вход VGA (опционально), 1 x интерфейс OPS, 2 x порта LAN, 2 x Android USB, 2 x USB, 1 x Touch-USB, аудиовход для ПК, 1 x выход HDMI, 1 x выход S/PDIF, 1 x аудиовыход, 1 x RS-232, интерфейс громкоговорителей 2 x 15 Вт



t.me/snk_s_official

partners@snk-s.ru
snk-s.ru