

EliteBoard

Видимое преимущество

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИСПЛЕИ ELITEBOARD С РАЗРЕШЕНИЕМ 4K И УНИВЕРСАЛЬНЫМ OPS РС-ИНТЕРФЕЙСОМ

LR-65UL5IA
LR-75UL5IA



Экраны 65" и 75" для работы в любых условиях



Разрешение 4K



Антибликовое покрытие



Защитное стекло



До 40 точек касания
с помощью пера или пальца



Встроенная память 32 Гб



OPS PC-интерфейс



Предустановленное ПО
для коллективной работы, создания
уроков и проведения презентаций



Встроенная ОС Android 11



Настенное крепление в комплекте



Федеральная сеть
авторизованных сервисных центров



Гарантия – 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДИСПЛЕЕВ ELITEBOARD

Модель		LR-65UL5IA	LR-75UL5IA
Особенности дисплея	Диагональ (")	65	75
	Разрешение	4K (3840 × 2160)	
	Количество цветов	1,07 млрд	
	Угол обзора (°)	178/178	
	Яркость (кд/м ²)	350	
	Контрастность	1200:1	
	Тип подсветки	Direct LED	
	Время отклика (мс)	8	
	Соотношение сторон	16:9	
	Защитное стекло	Закаленное стекло с жесткостью уровня 7 по шкале Мосса, антибликовое покрытие экрана	
	Формирование пакета матрицы	Минимальная воздушная прослойка между защитным стеклом и поверхностью матрицы	
Сенсорный экран	Технология обнаружения касания	ИК (IR)	
	Способ написания	Стилус, палец	
	Касания	До 40 точек касания с помощью пера или пальца	
	Точность	От 1 мм	
Акустическая система	Динамики	15 Вт x 2	
Входы		HDMI 2.0 x3; VGA; AV; YPbPr; USB Type-A 3.0 x4; USB Type-A 2.0; USB touch x2; RS232; Аудио (VGA); LAN	
Выходы		SPDIF out; Наушники; AV	
Коммуникационные возможности	LAN RJ45	1	
	Bluetooth	5.0	
	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)	
OPS PS-слот		Интерфейс OPS (JAE 80 pin). OPS PC в комплект не входит	
Поддержка ОС		Windows 7/8/10/11; Android; Mac; Linux; Chrome OS, Astra Linux, Альт	
Android	Версия	11	
	CPU	1,9 ГГц Quad-Core A55	
	GPU	G52 MP2	
	RAM / Flash	4 Гб DDR4 / 32 Гб	
Камера		Нет	
Встроенные микрофоны		Нет	
Программное обеспечение		AnyDesk, WPS Office, EliteBoard v3.1 (ПО для образования)	
Стандарт крепления VESA (мм)		600x400	
Время наработки на отказ (ч)		50 000	
Условия эксплуатации	Рабочее напряжение (В)	100-240	
	Энергопотребление (Вт)	Max< 290; Eco<75	
	Комплект поставки	WIFI антенна; стилус x2, ПДУ, 1,5 м: кабель питания, HDMI-кабель, USB touch кабель; настенное крепление	
Габариты	Габариты дисплея (мм)	1470.9 x 97.5 x 897.5	1692.1 x 97.5 x 1021.9
	Вес нетто (кг)	40	51
	Вес брутто (кг)	50	65
Гарантия		2	

