

► ОСОБЕННОСТИ

- Наличие двух отводов на мощность
- Минимальная глубина установки
- Малый вес
- Быстрая установка при помощи скоб-защелок

► ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общественные здания
- Офисные помещения
- Складские помещения
- Магазины
- Гостиницы
- Рестораны

CSA506 – это бюджетная трансляционная потолочная акустическая система с конусным 5" громкоговорителем мощностью 6 Вт.

Данная аудиосистема гарантирует четкость передачи речи и воспроизведения фоновой музыки. Встроенный трансформатор 100 В с отводами 3 и 6 Вт позволяют использовать CSA506 как в самостоятельных инсталляциях, так и в крупных системах с более мощными АС.

Крепление АС выполнено по аналогии со светильниками, имеющими два отпружинивающих «уха» - скоб-защелок. Этот тип крепления позволяет быстро и качественно производить монтаж в сжатые сроки, а минимальная глубина встраивания составляет всего 6 см при собственном весе громкоговорителя 500 г.



► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальная мощность	10 Вт
RMS	6 Вт
Трансформатор	100 В
Отводы трансформатора	6 Вт / 1666 Ом
	3 Вт / 3333 Ом
Частотная характеристика (- 3 дБ)	100 Гц - 15 кГц
Звуковое давление, 1 Вт/1 м (макс. SPL)	93 ± 3 дБ
ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры (Диаметр x Глубина)	Ø 175 x 60 мм
Монтажное отверстие	Ø 150 мм
Вес нетто	0,5 кг
Громкоговоритель	5"
Тип конструкции	Декоративная рамка ABS
Тип решетки	Алюминиевая
ЗАКАЗ И ПОСТАВКА	
Тип упаковки	Картонная коробка
Масса и объем при поставке	
* Компания AUDAC оставляет за собой право вносить в данную спецификацию любые изменения без дополнительного уведомления. Данный раздел нашей политики призван стимулировать постоянное улучшение наших изделий.	